



下記■印は標準仕様

パッキン	■バイトン □EPDM □シリコン(白)
仕上/内外面	■バフ#400 □電解研磨 □

フィルターエレメント

メッシュ/目開き(μm)	80/200	100/150	150/100	200/75
材質(※)	SUS316	SUS316L+SUS316	SUS316L	SUS316L

※在庫等により変更する場合があります

SFA: サポート付 D: ケーシング内径 S: エレメントろ過面積(cm²)

MODEL	A	B	L	φD	S
SF-C-10A-1.5	ISO10A	IDF1.5S	62	33	8
SF-C-1-2	IDF1S	IDF2S	62	46	17
SFA-C-1.5-3	IDF1.5S	IDF3S	92	70	38
SFA-C-2-4	IDF2S	IDF4S	122	96	72
SF-E-1-2	IDF1S	IDF2S	90	48	18
SFA-E-1.5-3	IDF1.5S	IDF3S	112	72	41
SFA-E-2-4	IDF2S	IDF4S	132	98	75

5	クランプ	1	SUS304	
4	パッキン	1	上記	
3	エレメント	1	上記	
2	ケーシング2	1	SUS316L	
1	ケーシング1	1	SUS316L	
NO	PARTS	QTY	MATERIAL	NOTE

サニタリーフィルター／外形構造図

DESIGN	DATE	SCALE	DWG NO
STT	18/03/28	FREE	SF-90105E